


Bezdrôtový modul výkonových relé AC-83

Bezdrôtový modul výkonových relé AC-83 je komponentom systému OASiS firmy Jablotron. Obsahuje tri bezdrôtovo ovládateľné výkonové relé. Napája sa z el. siete a používa sa na príjem signálov bezdrôtových termostatov série TP-8x v možnej kombinácii:

- s bezdrôtovými výstupmi signálov PgX a PgY ústredne JA-8x (s rádiovým modulom) na zmenu režimu kúrenia,
- s diaľkovými ovládačmi RC-8x na zmenu režimu kúrenia,
- s bezdrôtovými magnetickými detektormi otvorenia dverí (okien) JA-80M alebo JA-82M na blokovanie kúrenia počas vetrania,



Inštalácia

Výrobok má inštalovať preškolený technik s platným certifikátom Jablotronu a s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Pozor: Elektronika je galvanicky spojená s el. sietou. Na ovládanie nastavovacích tlačidiel používajte bezpečný izolačný nástroj. Nepripájajte žiadnu externú anténu!

Odskrutkujte kryt, vyberte elektroniku (držia ju 2 pružné západky). Zadný plast nainštalujte na vybrané miesto a nasadte naspäť elektroniku, zapojte prívody a naučte bezdrôtové periférie.

Svorkovnica

L,N, N napájanie 230V/50Hz (svorky N, N sú spojené)

Lp spínací kontakt spoločného relé Z

L1 spínací kontakt výstupného relé X

L2 spínací kontakt výstupného relé Y

Všetky spínacie kontakty sú chránené spoločnou poistkou 5A.

Súčet odberov zo svoriek nesmie prekročiť túto hodnotu.

Upozornenie: Silové sieťové výstupy nezaistňujú bezpečnostné odpojenie!

Popis funkcie

Relé X a Y sú nezávislé a pomocou tlačidiel X a Y je možné do každého z nich naučiť jeden alebo viac bezdrôtových termostatov TP-8x.

Na ovládanie režimu kúrenia možno použiť diaľkové ovládače alebo ústredňu JA-8x (nie je možné kombinovať súčasne obidve možnosti).

Na blokovanie kúrenia počas vetrania možno priučiť do modulu magnetické detektory otvorenia dverí alebo okien.

Relé Z je výstup určený na ovládanie obehového čerpadla. Jeho princípom je logický súčet výstupov relé X a Y. To znamená, že výstup Z je zopnutý, ak je zopnuté aspoň jedno z relé X alebo Y.

Všetky tri relé majú funkciu „prečistenie čerpadla“, ktorá aktivuje každých 7 dní všetky tri relé (X, Y, Z) na čas 6 minút. Táto funkcia je dôležitá hlavne v letných mesiacoch, keď sa vykurovacia sústava nepoužíva. Aktiváciu vykurovacej sústavy sa zamedzuje usadzovaniu nečistôt a zanášaniu čerpadla. Funkciu nie je možné zakázať!

Postup učenia

- Do jedného relé (X alebo Y) možno naučiť maximálne 8 prvkov (termostaty, magnetické detektory, ústredňu alebo diaľkové ovládače).
- Podľa toho, do ktorého relé (X alebo Y) chcete vysielac naučiť, použite tlačidlo X alebo Y.
- Slačením tlačidla **otvorte učiaci režim** (zvolený režim signalizuje blikanie LED signálky 2 alebo 4).



Tlačidlo ovládajte bezpečným izolačným nástrojom!

- Počas blikania signálky, **aktivujte vysielac**:
 - **termostat** (učí sa ako prvý) – vložením batérie (ak už bola zapojená, po jej odpojení počkajte cca. 10s, kým sa vybije zvyšková energia),
 - **PG výstup ústredne** – zadáním sekvencie 299 v ústredni systému počas režimu Servis,
 - **diaľkový ovládač** – stlačením ľubovoľného tlačidla,
 - **magnetický detektor** – vložením batérie (ak už bola zapojená, po jej odpojení počkajte cca. 10s, kým sa vybije zvyšková energia)
- **Naučenie potvrdí bliknutie všetkých LED signáliek** a učiaci režim sa ukončí.
- Učiaci režim sa automaticky ukončí aj ak do 10s od jeho zapnutia nepríde učaci signál,
- Pre naučenie ďalšieho prvku do zvoleného relé celý postup zopakujte.

Poznámky:

- v prípade, že sa prvok nenaučil, je bud' príliš ďaleko alebo naopak príliš blízko od prijímača, prípadne už je v relé naučený maximálny počet prvkov (8),
- každý vysielac (diaľkový ovládač, detektor, ústredňu atď.) je možné naučiť do ľubovoľného počtu prijímačov,
- prvky sa učia do bezodberovej pamäte, nevymazú sa odpojením napájania modulu.

Prehľad prvkov, spôsob učenia a možnosť využitia nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Ovládaci prvak	Spôsob učenia	Poznámky
PGx ústredne	Zadaním 299 v režime Servis	Možno prepínať režim kúrenia (kúrenie na požadovanú teplotu / režim proti zamrznutiu). Nemožno kombinovať s diaľkovými ovládačmi.
diaľkový ovládač	Stlačením ľubovoľného tlačidla	Možno prepínať režim kúrenia (kúrenie na požadovanú teplotu / režim proti zamrznutiu). Nemožno kombinovať s PG výstupom ústredne.
magnetický detektor	Vložením batérie	Počas aktívneho detektora sa blokuje kúrenie na požadovanú teplotu (automaticky sa zapne režim proti zamrznutiu). Napr. počas vetrania, pri otvorenom okne alebo dverach. Nemožno kombinovať s diaľkovými ovládačmi.

Naučenie termostatu TP-8x

Ak naučíte do relé termostat bez ďalších periférií, bude toto relé zapínať a vypínať kúrenie iba podľa signálu z termostatu.

- Do relé možno naučiť viac termostatov (až 8). Relé bude zopnuté, ak bude aspoň jeden z naučených termostatov vysielat signál „kúr“,
- Naučenie termostatu do relé X signalizuje zelená LED signálka 1,
- Naučenie termostatu do relé Y signalizuje zelená LED signálka 3,
- Aktiváciu relé X (vykurovanie) signalizuje červená LED signálka 2,
- Aktiváciu relé Y (vykurovanie) signalizuje červená LED signálka 4,
- **K termostatu možno do relé naučiť ďalšie prvky** (v jednom relé ich môže byť vrátane termostatov **max.8**). Prvky naučené v termostate umožňujú zvoliť, či bude reagovať na signál „kúr“ (na požadovanú teplotu) alebo bude reagovať iba na signál „proti zamrznutiu“ a signál „kúr“ bude ignorovať.
- Termostat opakuje signál pre relé každých 9 min. **Pri prerušení napájania sa modul AC-83 najneskôr do 9 minút** po opäťovnom zapnutí napájania uvedie do požadovaného stavu.
- Pokiaľ priučeným prvkom (ústredňou, ovládačom atď.) zapíname režim „kúr“, požiadavka sa zaznamená okamžite, ale relé bude reagovať až na ďalšie vysielanie termostatu (do 9 minút).

Použitie s ústredňou JA-8x OASiS

Termostat je nutné naučiť vždy ako prvý prvak (pred ústredňou). Do relé X možno naučiť iba výstup PGX a do relé Y iba výstup PGY. PG výstupy musia mať nastavenú funkciu Zapní / Vypni.

- Ak naučíte **do relé X ústredňu** (sekvencia 299) bude toto relé spínané pri aktivácii príslušného termostatu a zároveň zopnutom výstupu **PGX ústredne**.
- Ak naučíte **do relé Y ústredňu** (sekvencia 299) toto relé spínané pri aktivácii príslušného termostatu a zároveň zopnutom výstupu **PGY ústredne**.
- Do každého relé je možno **naučiť iba 1 PG výstup ústredne** a nemôže byť kombinovaný s diaľkovými ovládačmi.

PG výstup ústredne umožňuje voliť režim vykurovania na nastavenú teplotu alebo režim proti zamrznutiu z klávesnice zabezpečovacieho systému alebo na diaľku pomocou mobilného telefónu alebo internetu.

Upozornenie: PG výstup ústredne nemožno kombinovať s diaľkovými ovládačmi, lebo signál ústredne má vyšiu prioritu a ostatné signály by každých 9 minút prepisovali.

Pokiaľ zapíname kúrenie pomocou PG výstupu ústredne, požiadavka na zmenu režimu kúrenia na nastavenú teplotu sa zaznamená okamžite, ale relé bude reagovať až na ďalšie vysielanie termostatu (max. do 9 minút).

Použitie s magnetickými detektormi JA-80M (JA-82M)

Vykurovanie (na požadovanú teplotu) možno blokovať magnetickými detektormi otvorenia okien (dverí) JA-80M alebo JA-82M (prípadne JA-80D). **Pri aktivácii detektora** (otvorení okna) sa zapne režim proti zamrznutiu, deaktiváciou detektora (zatvorením okna) sa začne opäť kúriť na nastavenú teplotu. Tako možno napr. zabrániť úniku tepla počas vetrania.

Požiadavka na zapnutie kúrenia na nastavenú teplotu = zmena režimu deaktiváciu detektora (zatvorením okna) sa zaznamená okamžite, ale relé bude reagovať až na ďalšie vysielanie termostatu (max. do 9 minút).

Blokovanie kúrenia aktiváciou detektorov možno kombinovať s ovládaním vykurovania pomocou výstupov PG ústredne. Ak je aktívovaný aspoň jeden z naučených magnetických detektorov otvorenia, bude kúrenie na požadovanú teplotu blokované a bude sa kontrolovať iba teplota „proti zamrznutiu“.

Magnetické detektory nemožno kombinovať s diaľkovými ovládačmi!

Použitie s diaľkovými ovládačmi RC-8x

Režim kúrenia možno ovládať aj diaľkovým ovládačom. Horným tlačidlom ovládača (alebo ●) sa zapína kúrenie na nastavenú teplotu a spodným tlačidlom (alebo ○) sa zapína režim „proti zamrznutiu“.

Pokiaľ zapíname kúrenie pomocou diaľkového ovládača, požiadavka sa zaznamená okamžite, ale relé bude reagovať až na ďalšie vysielanie termostatu (max. do 9 minút).

Ak naučíte do relé diaľkový ovládač, nemožno ho kombinovať s PG výstupom ústredne ani s magnetickými detektormi!

RESET relé

Z výroby sú obidve relé resetované (tzn. nie sú do nich naučené žiadne vysielacie). Vymazanie všetkých naučených vysieláčov sa robí nasledovným spôsobom:

- Tlačidlom X (resp. Y) rozblíkajte LED signálku.
- Rovnaké tlačidlo X (resp. Y) znova stlačte a držte (cca 4s) až dovtedy, kým zablikajú všetky LED signálky, potom ho uvoľnite.

Technické parametre

Napájanie	230V/50Hz, trieda ochrany II cca 1W
Vlastný príkon	
Zatažiteľnosť kontaktov relé	
odporová záťaž	max. 2,5A / 250Vst.
indukčná (kapacitná), žiarovková záťaž	max. 0,5A / 250Vst.
Poistka	max. 5A
Komunikačné pásma	868 MHz, protokol OASiS
Prvky sa učia do bezodberovej pamäte	nevymažú sa vypnutím napájania
Minimálna vzdialenosť vysieláča	1m
Pracovné prostredie	vnútorné všeobecné -10 až +40°C
Stupeň krytie	IP40 podľa STN EN 60529
Mechanická odolnosť	IK08 podľa STN EN 66262
Rozmery	76 x 110 x 33mm, anténa 35mm
Podmienky prevádzkovania	TÚSR č. VPR - 4/2010

Produkt je vyrábaný a dodávaný v súlade s legislatívou SR. Spĺňa požiadavky STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1

 Bezdrôtový modul relé AC-83 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam NV č. 443/2001 Z.z. (smernica 1999/5/ES) v znení neskorších predpisov, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú, ak je používaný v súlade s jeho určením. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

 **Poznámka:** Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia tohto istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odozvávané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.