


Akustický signalizátor AS-1

AS-1 je určen pro vnější akustickou signalizaci zařazení zpětného chodu automobilů, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5 t a hladina vnějšího hluku je nižší než 100 dB.

Technické parametry

pracovní napětí	12 - 30 V
frekvence přerušování	3 Hz +/- 30 %
zvuková frekvence	3 +/- 0,5 kHz
max.zvukový výkon	85 dB/ 2 m
příkon max.	65 mA
pracovní teplota	-20 °C až + 60 °C

 10R - 02 4557

 Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 616/2006Sb., 481/2012Sb., EHK 010.02, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz, sekce Poradenství.

Návod k montáži:

Signalizátor AS-1 se připevňuje v zadní části vozidla tak, aby nepřesahoval jeho obrys. K připevnění držáku signalizátoru použijte šrouby nebo vruty. Vodiče vyvedené ze signalizátoru se připojí na přívodní kabel zpětné svítilny a kostru (červený kabel na plus pól, červeno-černý na minus pól). Signalizátor je jištěn proti přepólování. Při zařazení zpětného chodu a běžícím motoru je tato skutečnost signalizována přerušovaným zvukem na zádi vozidla.

Záruční podmínky:

- Záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením.
- Doklad při nákupu nahrazuje záruční list.
- Zařízení dodává a servis zajišťuje:

JABLOTRON s.r.o.
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou

 JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com