

Pasivní IR minialarm ES-43

Jedná se o kapesní provedení pyroelektrického snímače spojného s akustickým hlásičem určeného k hlídání pohybu osob nebo zvířat. Na pohyb v zorném poli dokáže dle nastavení upozornit krátkým signálem (CHIME) nebo vyhlásit poplach (ALARM).

Přístroj nalezne široké uplatnění při zajišťování obchodů, bytů a jiných prostor. Jeho předností jsou malé rozměry, nízký odběr energie, vysoký akustický výkon a značná citlivost. Pomocí přiloženého držáku se velmi snadno upevňuje.

Technické parametry :

systém

pasivní infračervený

dosah

minimálně 8m

zorný úhel

horizont. 60°, vertikálně 3°

napájení

baterie 9V

pohotovostní odběr

0,16 mA

inicializační doba po připojení baterie

30s

pracovní teplota

-10° až +40°C


rozměry

109 × 68 × 36 mm

dva režimy

CHIME - na každý pohyb v zorném poli reaguje zvukovým signálem „ding-donng“

ALARM - na pohyb reaguje zvukem sirény čas na opuštění prostoru 10s čas aktivace sirény 30s



Návod k použití :

Pod zasouvací kryt na zadní stěně přístroje připojte baterii a počkejte cca 30s.

Přístroj zapněte do požadovaného režimu a vypínejte jej přepnutím přepínače do polohy OFF.

Přístroj se nedoporučuje používat ve vlhku, nesmí se umísťovat tak, aby byl vestaven přímému slunečnímu svitu. Je třeba jej chránit před nárazy.

Nedotýkejte se zbytečně čočky. V případě jejího znečištění ji otřete suchým hadříkem (pozor na poškrábání).

Pokud zvuk vydávaný přístrojem bude zkreslený, vyměňte baterii za novou.

Příklady použití

