


CENTRALES		PÉRIPHÉRIQUES DE COMMANDE				DÉTECTEURS INTÉRIEUR				DÉTECTEURS EXTÉRIEUR				
		CLAVIERS ET LECTEURS D'ACCÈS		COMMANDES	PÉRIPHÉRIQUES D'URGENCE	DISPOSITIFS D'AUTORISATION	MOUVEMENT (PIR)	PHOTO-VÉRIFICATION	COMBINÉ (PIR + BRIS DE GLACE)	DOUBLE (PIR + MW)	OUVERTURE		MOUVEMENT	OPTIQUE
<ul style="list-style-type: none"> JA-103K /R JA-103K-7AH JA-107K /R 	<ul style="list-style-type: none"> JA-116E JA-156E JA-112E JA-152E JA-120E JA-113E JA-153E JA-115E JA-155E JA-114E JA-154E JA-110E JA-150E 	<ul style="list-style-type: none"> JA-112E JA-123E JA-122E-NFC JA-123E-NFC 	<ul style="list-style-type: none"> JA-121E JA-122E JA-123E 	<ul style="list-style-type: none"> JA-159J JA-152J MS II JA-154J MS II JA-182J 	<ul style="list-style-type: none"> JA-112J JA-188J JA-187J JA-156J JA-157J JA-158J 	<ul style="list-style-type: none"> JA-190J JA-193J JA-192J JA-196J JA-194J JA-195J 	<ul style="list-style-type: none"> JA-112P JA-152P JA-110P /PET JA-150P /PET JA-115P JA-155P 	<ul style="list-style-type: none"> JA-122PC JA-162PC JA-120PC JA-160PC JA-120PC (90) JA-160PC (90) 	<ul style="list-style-type: none"> JA-122PB JA-162PB JA-120PB JA-180PB 	<ul style="list-style-type: none"> JA-122PW JA-162PW JA-120PW JA-180W 	<ul style="list-style-type: none"> JA-111M JA-151M JA-113M JA-153M JA-150M JA-112M 	<ul style="list-style-type: none"> JA-152M JA-182M JA-152SHM JA-110B JA-180B JA-111SH JA-182SH 	<ul style="list-style-type: none"> JA-158P JA-159P JA-169P JA-157P 	<ul style="list-style-type: none"> JA-150IR JA-151IR
SIRÈNES		DÉTECTEURS ENVIRONNEMENTAUX				MODULES				PÉRIPHÉRIQUES DU SYSTÈME			CAMÉRAS IP	
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR	FUITE DE GAZ	INONDATION	INCENDIE	CHAUFFAGE	ENTRÉE	SORTIE		MODULES RADIO		TRANSMETTEURS	ACCESSOIRES		
<ul style="list-style-type: none"> JA-115A JA-165A 	<ul style="list-style-type: none"> JA-110A / II JA-150A II JA-152A JA-154A JA-111A-BASE-RB JA-163A-BASE-RB JA-1x1A-C /-B JA-1x1A-C-ST /B 	<ul style="list-style-type: none"> EI208W EI208DW GS-133 JA-150G-CO JA-110G-CO 	<ul style="list-style-type: none"> JA-110F LD-12 LD-81 	<ul style="list-style-type: none"> JA-110ST JA-150ST JA-111ST-A JA-151ST /-A 	<ul style="list-style-type: none"> JA-111TH JA-151TH JA-110TP JA-150TP JB-EXT-TH-B JB-EXT-TH-R JB-150N-HEAD 	<ul style="list-style-type: none"> JA-114HN JA-116H JA-118M JA-162M JA-111H-TRB JA-111H-AD TRB 	<ul style="list-style-type: none"> JB-160N-PLUG JB-161N-PLUG JB-162N-PLUG JB-163N-PLUG 	<ul style="list-style-type: none"> JB-118N JA-150N JA-151N JB-110N JB-111N 	<ul style="list-style-type: none"> AC-160 DIN AC-160-C JA-110N-DIN JA-150EM-DIN JA-120N JA-112I JA-111I 	<ul style="list-style-type: none"> JA-111R PLV-JA111R JA-111R 80 	<ul style="list-style-type: none"> JA-190X* JA-191Y* JA-192Y JA-194Y JA-194Y-LITE 	<ul style="list-style-type: none"> JA-150R JA-120Z JA-110Z JA-110T JA-121T 	<ul style="list-style-type: none"> JI-113C JI-114C JI-114C-A JI-120T 	



■ - Périphériques BUS
□ - Périphériques SANS FIL

*non compatible avec les centrales 103K et 107K

NOUVEAUX PRODUITS

dans le portefeuille **JABLOTRON 100+**

JABLOTRON 100+

www.jablotron.com

CARTE DES PRODUITS



JI-113C Caméra réseau extérieure 5MPx - tourelle

La caméra extérieure en forme de tourelle combine des images nettes et un design compact. Des enregistrements clairs, quelles que soient les conditions météorologiques, sont toujours à portée de main grâce à l'application MyJABLOTRON.

JI-114C Caméra réseau extérieure 5MPx - bullet

La caméra extérieure de type "bullet" est très reconnaissable et visible. Par conséquent, elle joue en partie un rôle dissuasif à l'égard des intrus potentiels.



JI-114C-A Caméra réseau extérieure 5MPx - bullet audio

La caméra extérieure de type bullet est équipée d'un haut-parleur, d'un microphone et de diodes LED couleur. Elle permet à l'utilisateur de déclencher des alertes sonores et visuelles à partir de l'application MyJABLOTRON.

JI-120T Transmetteur IP pour caméras RTSP

Ce transmetteur IP universel permet de connecter des caméras tierces au système JABLOTRON via le protocole RTSP. Il étend les fonctionnalités de votre système d'alarme JABLOTRON aux caméras déjà installées dans le bâtiment.



JA-154A Sirène intérieure sans fil

La sirène sans fil peut être facilement installée n'importe où dans le rayon d'action de la radio du système. L'alimentation par 3 piles AA permet une installation flexible.

Paramètres du système JABLOTRON 100+


jusqu'à 15 sections	jusqu'à 600 utilisateurs	jusqu'à 230 périphériques	jusqu'à 128 sorties PG
----------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------

EN
50131

2
GRADE

CE
CERTIFICATION

UK
CA



C-FR+MAP24082



JABLOTRON