



CU-07A Tracer - GSM/GPS logistická jednotka

Nástupce jednotky pro monitoring provozu vozidel CU-07. Zahájení a ukončení jízdy je řízeno automaticky akcelerometrem (na zahájení může upozornit prozvoněním).

○ [Prohlášení o shodě - CU-07A \(PDF 318,07 kB\)](#)

Popis

CU-07A nově nabízí funkci Geofence – odešle SMS při opuštění definované zóny. Má i vstup pro odeslání tísňového signálu pomocí SMS (tíseň řidiče, aktivace nárazového čidla apod.). Jednotku lze monitorovat v aplikaci MyJABLOTRON nebo použít jako autonomní – jednoduchý GPS lokalizátor.

Technická specifikace

napájecí napětí	= 8 - 30 V
maximální odebíraný proud	500 mA/12 V
jmenovitý proud v režimu on-line	50 mA/12 V
klidový odběr	14 mA/12 V
pracovní pásmo GSM modulu E-GSM/GPRS	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
rozměry jednotky bez kabeláže	160 x 42x 19 mm
hmotnost jednotky	90 g
rozsah pracovních teplot	-20 °C až +80 °C
splňuje předpis	EHK č.10.03
bezpečnost	ČSN EN 60950-1
EMC	EHK č. 10.03, ETSI EN 301489
radiové parametry	ČSN ETSI EN 301 419-1, EN 301 511,
podmínky provozování	všeobecné oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/.

Určeno pro připojení k palubním sítím vozidel o napětí 12 V nebo 24 V. Jednotka je určena pro provoz v silničních motorových vozidlech.

Tento výrobek je shodný s typem homologovaným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem E8 10R-04 6950

