



## JA-115E-GR Sběrnicevá čtyřsegmentová klávesnice s displejem a RFID čtečkou - šedá

Klávesnice je komponentem systému JABLOTRON sloužící k ovládnání a signalizaci aktuálního stavu systému. Je vybavena čtyřmi segmenty. Jejich popisy se zobrazují na LCD displeji. Výrobek je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu. Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-102K, JA-103K a JA-107K.

o [Prohlášení o shodě - JA-115E-GR \(PDF 675,14 kB\)](#)

### Technická specifikace

<b>Typ ovládacího zařízení</b>	B
<b>Napájení</b>	ze sběrnice ústředny 12 V DC (8-15 V)
<b>Proudová spotřeba při záloze (klidová)</b>	18 mA
<b>Maximální proudová spotřeba pro volbu kabelu</b>	150 mA
<b>Pracovní frekvence RFID</b>	125 kHz
<b>Maximální intenzita magnetického pole RFID</b>	-5,4 dB $\mu$ A/m (ve vzd. 10 m)
<b>Rozměry</b>	110 x 136 x 33 mm
<b>Hmotnost</b>	285 g
<b>Klasifikace</b>	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II
<b>Dle</b>	ČSN EN 50131-1
<b>Prostředí</b>	vnitřní všeobecné
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-10 °C až +40 °C
<b>Průměrná provozní vlhkost</b>	75% RH, bez kondenzace
<b>Certifikační orgán</b>	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
<b>Splňuje</b>	ČSN ETSI EN 300 330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 63000, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3
<b>Podmínky provozování</b>	dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10
<b>Doporučený vrut</b>	4 x $\varnothing$ 3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava)

