



JA-116E Sběrníková dotyková klávesnice s čtečkou RFID

Klávesnice je komponentem systému JABLOTRON sloužící k ovládání systému pomocí dotykové obrazovky, která zobrazuje stav systému a jeho komponent po platné autorizaci.

Výrobek je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.

Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-103K a JA-107K.

○ [Prohlášení o shodě - JA-116E \(PDF 672,22 kB\)](#)

Popis

Uživatelské rozhraní je sjednoceno s mobilní aplikací MyJABLOTRON.

Technická specifikace

Typ ovládacího zařízení	typ B
Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V DC (8-15 V)
Proudová spotřeba pro volbu zálohy	40 mA
Jmenovitý odběr proudu (vypnutý displej)	85 mA
Maximální odběr proudu (pro volbu kabelu)	250 mA
Pracovní frekvence RFID	125 kHz
Maximální intenzita magnetického pole RFID	-5,4 dBμA/m (ve vzd. 10 m)
Rozměry	95 x 183 x 30 mm
Hmotnost	248 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/trída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75% RH, bez kondenzace
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)

Splňuje

ČSN ETSI EN 300 330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN IEC 62368-1, ČSN EN 63000, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3

Podmínky provozování

dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10

Doporučený vrut

4 x ø 3,5 x 40 mm s půlkulatou hlavou