



JI-114C IP kamera venkovní 5MPx - bullet

Venkovní kamera v provedení bullet je velmi výrazná a viditelná. Díky tomu funguje částečně i jako odstrašující prostředek proti potenciálním narušitelům.

Technická specifikace

Napájení	- z datového připojení PoE (48V) (dle normy IEE 802.3af) - alternativně napájecím konektorem 12 V DC
Jmenovitý odběr proudu	250 mA
Maximální odběr proudu	458 mA
Počet pixelů	5 Mpx
Rozlišení kamery a datový tok	1-5 Mpx, 448 kbps-3072 kbps (viz nastavení v aplikaci)
Počet snímků za sekundu	15
Objektiv	3,6 mm (úhel záběru 91°)
Typ objektivu	deskový M12
Snímací čip	1/2.7" Progressive CMOS
WDR - kompenzace polosvětla	ano
Možnosti nastavení kamery	horizont: 91°, vertikál.: 46°
Komunikační rozhraní	LAN
Dosah IR přísvitů	30 m
Prostředí	venkovní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-35 °C až + 60 °C
Průměrná provozní vlhkost	až 75% bez kondenzace
Stupeň krytí	IP67
Rozměry	155 x ø 71 mm

Hmotnost kamery

394 g

Hmotnost patice

317 g

Splňuje

ČSN EN 55032, ČSN EN 50130-4, ČSN EN IEC 63000