



## JI-120T IP převodník pro RTSP kamery


Slouží k připojení kamer výrobců třetích stran prostřednictvím RTSP protokolu do cloudu JABLOTRON.

○ [Prohlášení o shodě - JI-120T \(PDF 550,73 kB\)](#)

### Popis

Obraz se přenáší přes LAN síť a internet na zabezpečené serverové úložiště. Uživatel má pomocí aplikace MyJABLOTRON přístup k živému videu, záznamu tvořenému na základě nastavených událostí a dle předplacené služby i k průběžně ukládanému záznamu pro každou z připojených kamer, Záznam převodník posílá do cloudu.

### Technická specifikace

<b>Napájení</b>	USB-C, 5 V DC/3 A
<b>Jmenovitý odběr proudu</b>	400 mA
<b>Maximální odběr proudu</b>	3 A
<b>Rozměry sady</b>	116 x 67 x 26 mm
<b>Hmotnost (bez příslušenství)</b>	94 g
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	0 °C až +50 °C
<b>Průměrná provozní vlhkost</b>	75% RH, bez kondenzace
<b>Maximální přenosová kapacita (video)</b>	20 Mbit
<b>Splňuje</b>	ČSN EN IEC 63000, ČSN ETSI EN 301 489-1, ČSN ETSI EN 301 489-17, ČSN ETSI EN 301 893, ČSN ETSI EN 301 328, ČSN EN 62311, ČSN IEC EN 62368-1
<b>Doporučený vrut</b>	2 x  ø 3,5 x 40 mm (s půlkulatou/válcovou hlavou)