



## JA-103K-7AH GSM Central med LAN-modul - 7 Ah

Dette produkt er selve kernen i sikkerhedssystemet JABLOTRON 100+. Centralen kan beskytte familiehjem, kontorer og mindre virksomheder. Enheden skal monteres af en uddannet tekniker med gyldigt Jablotron Alarm-certifikat.

o [Declaration of conformity - JA-103K-7AH \(PDF 773.02 kB\)](#)

### Beskrivelse

Systemet programmeres via F-Link-softwaren (fra version 2.0.0).

JA-103K centralen tilbyder:

- o 50 enheder (BUS eller trådløse)
- o 50 brugere
- o 8 områder
- o 32 programmérbare PG-udgange
- o 20 uafhængige skemalagte hændelser
- o 8 SMS- og stemmerapporter til brugere
- o 5 kontrolcentraler
- o 5 valgbare protokoller til en KC

Centralen har:

- o 1 terminalplade til BUS-tilslutning
- o 1 stik til et indbygget radiomodul (JA-111R)
- o 1 stik til GSM/GPRS-kommunikationsmodul (JA-192Y)

Centralen har også andre funktioner, fx:

- o Vedligeholdelse
- o Dag / Nat-tilstand
- o Forkortet udgangstid
- o Automatiserede indstillinger
- o Avanceret kalenderfunktion

### Tekniske specifikationer

<b>Spænding:</b>	110 - 230 V / 50 - 60 Hz				
<b>Backup-batteri:</b>	12 V, 7 Ah (følger ikke med i pakken!)				
<b>Maks. tid til batteriopladning:</b>	48 timer				
<b>Max. kontinuerligt forbrug fra centralen:</b>	1000 mA				
<b>Max. kontinuerligt forbrug, 12 timers backup:</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Uden GSM kommunikator</td> <td>LAN - FRA: 334 mA LAN - TIL: 300 mA</td> </tr> <tr> <td>Med GSM kommunikator</td> <td>LAN - FRA: 302 mA LAN - TIL: 270 mA</td> </tr> </tbody> </table>	Uden GSM kommunikator	LAN - FRA: 334 mA LAN - TIL: 300 mA	Med GSM kommunikator	LAN - FRA: 302 mA LAN - TIL: 270 mA
Uden GSM kommunikator	LAN - FRA: 334 mA LAN - TIL: 300 mA				
Med GSM kommunikator	LAN - FRA: 302 mA LAN - TIL: 270 mA				
<b>Max. kontinuerligt forbrug, 24 timers backup:</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Uden GSM kommunikator</td> <td>LAN - FRA: 160 mA LAN - TIL: 125 mA</td> </tr> <tr> <td>Med GSM kommunikator</td> <td>LAN - FRA: 128 mA LAN - TIL: 110 mA</td> </tr> </tbody> </table>	Uden GSM kommunikator	LAN - FRA: 160 mA LAN - TIL: 125 mA	Med GSM kommunikator	LAN - FRA: 128 mA LAN - TIL: 110 mA
Uden GSM kommunikator	LAN - FRA: 160 mA LAN - TIL: 125 mA				
Med GSM kommunikator	LAN - FRA: 128 mA LAN - TIL: 110 mA				
<b>Max. antal enheder</b>	50				
<b>LAN:</b>	Ethernet-interface, 10/100BASE-T				
<b>Dimensioner:</b>	357 x 297 x 105 mm				
<b>Vægt med/uden Backup batteri</b>	3755 g/1665 g				
<b>Hændelseslog:</b>	ca. 7 millioner seneste hændelser, inklusiv klokkeslæt og sted				
<b>Strømforsyning:</b>	A (EN 50131-6)				
<b>Klassifikation:</b>	sikringsklasse 2/miljøklasse II (i henhold til ČSN EN 50131-1)				
<b>Driftstemperatur:</b>	-10 til +40 °C				
<b>Gennemsnitlig driftsfugtighed:</b>	75 % RH, ikke-kondenserende				
<b>I henhold til:</b>	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50131-5-3A1, EN 50131-6 ed. 2+A, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581				
<b>Radiofrekvens (med et JA-11xR-modul):</b>	868.1 MHz				

<b>Radioemissioner:</b>	ETSI EN 300 220-1-2 (modul R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM)
<b>EMC:</b>	EN 50130-4 ed.2+A1, EN 55032 ed.2, ETSI EN 301 489-7
<b>Sikkerhedsstandard:</b>	EN 62368-1+A11
<b>Driftsvilkår:</b>	VO-R/10, VO-R/1
<b>Certificeringsorgan:</b>	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
<b>Opkalder-ID (CLIP):</b>	ETSI EN 300 089

