



JA-115E-AN Bus-tastatur med fire segmenter, display og læser - Antracit

Tastaturet er en del af JABLOTRON-systemet. Det bruges til at styre og indikere den aktuelle systemstatus. Det er udstyret med fire segmenter. Beskrivelserne af dem vises på LCD-displayet. Enheden skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributør. Tastaturet er kompatibelt med følgende kontrolpaneler JA-102K, JA-103K og JA-107K.

○ [Declaration of conformity - JA-115E-AN \(PDF 675.14 kB\)](#)

Tekniske specifikationer

Type af kontrolenhed	B
Strøm fra kontrolpanelets	bus 12 V DC (8-15 V)
Strømforbrug i standbytilstand	18 mA
Strømforbrug ved valg af kabel	150 mA
RFID-frekvens	125 kHz
Maksimal magnetisk RFID-feltstyrke	-5,4 dB μ A/m (målt ved 10 m)
Dimensioner	110 x 136 x 33 mm
Vægt	285 g
Klassificering	Sikkerhedsklasse 2/Miljøklasse II i henhold til EN 50131-1
Miljø	indendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RH, uden kondensering
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
I overensstemmelse med	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3
Kan betjenes i henhold til	ERC REC 70-03
Anbefalet skrue	4 x \varnothing 3.5 x 40 mm (halvrundet hoved)