



## JA-115E Bus-tastatur med fire segmenter, display og læser

Tastaturet er en del af JABLOTRON-systemet. Det bruges til at styre og indikere den aktuelle systemstatus. Det er udstyret med fire segmenter. Beskrivelserne af dem vises på LCD-displayet. Enheden skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributør. Tastaturet er kompatibelt med følgende kontrolpaneler JA-102K, JA-103K og JA-107K.

o [Declaration of conformity - JA-115E \(PDF 675.14 kB\)](#)

### Tekniske specifikationer

<b>Type af kontrolenhed</b>	B
<b>Strøm fra kontrolpanelets</b>	bus 12 V DC (8-15 V)
<b>Strømforbrug i standbytilstand</b>	18 mA
<b>Strømforbrug ved valg af kabel</b>	150 mA
<b>RFID-frekvens</b>	125 kHz
<b>Maksimal magnetisk RFID-feltstyrke</b>	-5,4 dB $\mu$ A/m (målt ved 10 m)
<b>Dimensioner</b>	110 x 136 x 33 mm
<b>Vægt</b>	285 g
<b>Klassificering</b>	Sikkerhedsklasse 2/Miljøklasse II i henhold til EN 50131-1
<b>Miljø</b>	indendørs generelt
<b>Driftstemperaturområde</b>	-10 °C til +40 °C
<b>Gennemsnitlig driftsfugtighed</b>	75% RH, uden kondensering
<b>Certificeringsorgan</b>	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
<b>I overensstemmelse med</b>	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3
<b>Kan betjenes i henhold til</b>	ERC REC 70-03
<b>Anbefalet skrue</b>	4 x $\varnothing$ 3.5 x 40 mm (halvrundet hoved)