



JA-116E-AN BUS- touchscreen-tastatur med RFID-læser - antracite

Tastaturet er en del af JABLOTRON-systemet og er designet til at blive betjent ved berøring.

Tastaturet skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt Jablotron-certifikat udstedt af en autoriseret distributør.

Dette produkt er kompatibelt med JA-103K og JA-107K kontrolpaneler.

○ [Declaration of conformity - JA-116E-AN \(PDF 672.22 kB\)](#)

Beskrivelse

Tekniske specifikationer

Type af kontrolenhedstype	B
Strøm	fra kontrolpanelets bus 12 V DC (8-15 V)
Strømforbrug til backup valgte	40 mA
Nominelt strømforbrug (display OFF)	85 mA
Maksimalt strømforbrug (ved valg af kabel)	250 mA
RFID-frekvens	125 kHz
Maksimal magnetisk RFID-feltstyrke	- 5,4 dBμA/m (målt ved 10 m)
Dimensioner	95 x 183 x 30 mm
Vægt	248 g
Klassificering	Sikkerhedsklasse 2/Miljøklasse II (I henhold til EN 50131-1)
Miljøindendørs	generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RH, uden kondensering
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
I overensstemmelse med	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

Kan betjenes i henhold til

ERC REC 70-03