



JA-155E-GR Trådløst tastatur med fire segmenter, display og RFID-læser - Grå

Tastaturet er en trådløs komponent i JABLOTRON-systemet. Det bruges til styring og visning af systemets status. Det er udstyret med fire segmenter, og beskrivelsen af dem vises på LCD-displayet. Enheden skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributør. Tastaturet er kompatibelt med følgende kontrolpaneler JA-102K, JA-103K og JA-107K.

○ [Declaration of conformity - JA-155E-GR \(PDF 690.47 kB\)](#)

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	4 x alkaliske batterier, type: AA (LR6) 1,5 V Bemærk venligst: Batterier medfølger ikke.
Typisk levetid for batterier	1-2 år
LavBatt-tilstand	<4,5 V
Hvilestrømforbrug (6 V)	245 µA
Maksimalt strømforbrug (6 V)	115 mA
Ekstern strømforsyning 12 V +/-1 V	typ. 45 mA, max. 100 mA
Kommunikationsbånd	868,1 MHz, JABLOTRON-protokol
Maksimal radiofrekvens-effekt (ERP)	<25 mW
Kommunikationsrækkevidde	ca. 200 m (åbent område)
RFID-frekvens	125 kHz
Dimensioner	110 x 136 x 33 mm
Vægt (uden batterier)	285 g
Klassificering	Sikkerhedsklasse 2/Miljøklasse II (i henhold til EN 50131-1)
Miljø	indendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RH, uden kondensering
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
I overensstemmelse med	ETSI EN 300 220-1,-2, ETSI EN 300 3300,

Driftsbetingelser i henhold til generel tilladelse

ERC REC 70-03

Anbefalet skrue

4 x \varnothing 3.5 x 40 mm (undersænket hoved)