



JA-116E-AN Teclado táctil BUS con lector RFID - antracite

El teclado es un componente del sistema JABLOTRON y está diseñado para ser manejado mediante el tacto.

El teclado debe ser instalado por un técnico cualificado con un certificado Jablotron válido emitido por un distribuidor autorizado.

Este producto es compatible con los paneles de control JA-103K y JA-107K.

[o Declaration of conformity - JA-116E-AN \(PDF 672,22 kB\)](#)

Descripción

Especificaciones técnicas

Tipo de dispositivo de control	B
Alimentación desde el bus del panel de control	12 V CC (8-15 V)
Consumo de corriente de reserva elegido	40 mA
Consumo de corriente nominal (pantalla apagada)	85 mA
Consumo máximo de corriente (para selección de cable)	250 mA
Frecuencia RFID	125 kHz
Intensidad máxima del campo magnético RFID	-5,4 dB μ A/m (medido a 10 m)
Dimensiones	95 x 183 x 30 mm
Peso	248 g
Clasificación	Gradode seguridad 2/Clase medioambiental II (Según EN 50131-1)
Medio ambienteinterior	general
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
Humedad media de funcionamiento	75% HR, sin condensación
Organismo de certificación	Trezor Test s.r.o. (nº 3025)
Conforme a las normas	EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

Puede funcionar de acuerdo con

ERC REC 70-03