



# JA-116E-GR Teclado táctil BUS con lector RFID - grigio

El teclado es un componente del sistema JABLOTRON y está diseñado para ser manejado mediante el tacto.

El teclado debe ser instalado por un técnico cualificado con un certificado Jablotron válido emitido por un distribuidor autorizado.

**Este producto es compatible con los paneles de control JA-103K y JA-107K.**

[Declaration of conformity - JA-116E-GR \(PDF 672,22 kB\)](#)

## Descripción

## Especificaciones técnicas

<b>Tipo de dispositivo de control</b>	B
<b>Alimentación desde el bus del panel de control</b>	12 V CC (8-15 V)
<b>Consumo de corriente de reserva elegido</b>	40 mA
<b>Consumo de corriente nominal (pantalla apagada)</b>	85 mA
<b>Consumo máximo de corriente (para selección de cable)</b>	250 mA
<b>Frecuencia RFID</b>	125 kHz
<b>Intensidad máxima del campo magnético RFID</b>	-5,4 dB $\mu$ A/m (medido a 10 m)
<b>Dimensiones</b>	95 x 183 x 30 mm
<b>Peso</b>	248 g
<b>Clasificación</b>	Gradode seguridad 2/Clase medioambiental II (Según EN 50131-1)
<b>Medio ambienteinterior</b>	general
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10 °C a +40 °C
<b>Humedad media de funcionamiento</b>	75% HR, sin condensación
<b>Organismo de certificación</b>	Trezor Test s.r.o. (nº 3025)
<b>Conforme a las normas</b>	EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

Puede funcionar de acuerdo con

ERC REC 70-03