



## JI-114C-A Cámara de red para exteriores 5Mpx - bullet audio

La cámara tipo bullet para exteriores tiene un altavoz, un micrófono y diodos LED de colores integrados. Permite al usuario activar alertas sonoras y visuales según sea necesario desde la aplicación MyJABLOTRON.

### Especificaciones técnicas

<b>Fuente de alimentación</b>	- desde una conexión de datos PoE (48 V) (según la norma IEE 802.3af), consumo de energía máximo 7 W - Conector de alimentación alternativo 12 V CC, consumo máx: 5.8 W
<b>Número de píxeles</b>	5 Mpix
<b>Resoluciones y velocidades de bits de la cámara</b>	1-5 MPx, 448-3072 kbps (según ajustes en la aplicación)
<b>Fotogramas por Segundo</b>	15
<b>Objetivo</b>	3,6 mm (ángulo de visión de 88°)
<b>Tipo de lente</b>	Lente de placa M12
<b>Chip sensor</b>	1/2,7" CMOS progresivo
<b>WDR - compensación de penumbra</b>	sí
<b>Opciones de configuración de la cámara</b>	horizontal: 88°, Vertical: 48
<b>Interfaz de comunicación</b>	LAN
<b>Alcance de la iluminación IR</b>	25 m
<b>Medio ambiente</b>	exterior general
<b>Rango operacional de temperatura</b>	-35 °C a + 60 °C
<b>Humedad media de funcionamiento</b>	hasta el 75 % sin condensación
<b>Grado de protección</b>	IP66
<b>Dimensiones</b>	155 x ø 71 mm
<b>Peso de la cámara</b>	358 g

**Peso de la base**

317 g

**Conforme a**

EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000