



JA-115E-AN Bus-nelisegmenttinäppäimistö, jossa on näyttö ja lukulaite - Antrasiitti

Näppäimistö on osa JABLOTRON-järjestelmää. Se palvelee ohjausta ja järjestelmän nykyisen tilan ilmaisemista. Siinä on neljä segmenttiä. Niiden kuvaukset näkyvät nestekidenäytössä. Laitteen saa asentaa vain koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jakelijan antama voimassa oleva todistus. Näppäimistö on yhteensopiva seuraavien ohjauspaneelien JA-102K, JA-103K ja JA-107K kanssa.

○ [Declaration of conformity - JA-115E-AN \(PDF 675,14 kB\)](#)

Tekniset tiedot

Valvontalaitteen tyyppi	B
Virta ohjauspaneelin väylästä	12 V DC (8-15 V)
Virrankulutus valmiustilassa	18 mA
Virrankulutus kaapelin valinnassa	150 mA
RFID-taajuus	125 kHz
RFID:n magneettikentän enimmäisvoimakkuus	-5,4 dBμA/m (mitattuna 10 m:n etäisyydeltä)
Mitat	110 x 136 x 33 mm
Paino	285 g
Luokitus	Turvaluokka 2/Ympäristöluokka II EN 50131-1:n mukaan
Ympäristö	sisätiloissa yleinen
Käyttölämpötila-alue	-10 °C - +40 °C
Keskimääräinen käyttökosteus	75 % RH, ilman tiivistymistä
Sertifiointilaitos	Trezor Test s.r.o. (nro 3025)
Täyttää	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032 -standardien mukainen, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3.
Voidaan käyttää	ERC REC 70-03 -standardin mukaisesti.
Suositteluu ruuvi	4 x ø 3,5 x 40 mm (puoliympyräkärkinen)

