



## JA-115E Bus- nelisegmenttinäppäimistö, jossa on näyttö ja lukulaite - Harmaa

Näppäimistö on osa JABLOTRON-järjestelmää. Se palvelee ohjausta ja järjestelmän nykyisen tilan ilmaisemista. Siinä on neljä segmenttiä. Niiden kuvaukset näkyvät nestekidenäytössä. Laitteen saa asentaa vain koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jakelijan antama voimassa oleva todistus. Näppäimistö on yhteensopiva seuraavien ohjauspaneelien JA-102K, JA-103K ja JA-107K kanssa.

○ [Declaration of conformity - JA-115E \(PDF 675,14 kB\)](#)

### Tekniset tiedot

<b>Valvontalaitteen tyyppi</b>	B
<b>Virta ohjauspaneelin väylästä</b>	12 V DC (8-15 V)
<b>Virrankulutus valmiustilassa</b>	18 mA
<b>Virrankulutus kaapelin valinnassa</b>	150 mA
<b>RFID-taajuus</b>	125 kHz
<b>RFID:n magneettikentän enimmäisvoimakkuus</b>	-5,4 dBμA/m (mitattuna 10 m:n etäisyydeltä)
<b>Mitat</b>	110 x 136 x 33 mm
<b>Paino</b>	285 g
<b>Luokitus</b>	Turvaluokka 2/Ympäristöluokka II EN 50131-1:n mukaan
<b>Ympäristö</b>	sisätiloissa yleinen
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-10 °C - +40 °C
<b>Keskimääräinen käyttökosteus</b>	75 % RH, ilman tiivistymistä
<b>Sertifiointilaitos</b>	Trezor Test s.r.o. (nro 3025)
<b>Täyttää</b>	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032 -standardien mukainen, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3.
<b>Voidaan käyttää</b>	ERC REC 70-03 -standardin mukaisesti.
<b>Suositteltu ruuvi</b>	4 x ø 3,5 x 40 mm (puoliympyräkärkinen)

