



JA-116E-GR BUS- kosketusnäppäimistö, jossa on RFID-lukija - harmaa

Näppäimistö on osa JABLOTRON-järjestelmää, ja se on suunniteltu käytettäväksi koskettamalla.

Näppäimistön saa asentaa vain koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jälleenmyyjän myöntämä voimassa oleva Jablotron-todistus.

Tämä tuote on yhteensopiva JA-103K- ja JA-107K-ohjauspaneelien kanssa.

o [Declaration of conformity - JA-116E-GR \(PDF 672,22 kB\)](#)

Kuvaus

Tekniset tiedot

Valvontalaitteen tyyppi

B

Virta

ohjauspaneelin väylästä

Virrankulutus varmuuskopiointia varten valitsi

40 mA

Nimellinen virrankulutus (näyttö OFF)

85 mA

Suurin virrankulutus (kaapelivalinnan mukaan)

250 mA

RFID-taajuus

125 kHz

Suurin RFID-magneettikentän voimakkuus

-5,4 dBμA/m (mitattuna 10 m:n etäisyydeltä).

Mitat

95 x 183 x 30 mm

Paino

248 g

Ympäristö

LuokitusTurvallisuusluokka 2/Ympäristöluokka II (EN 50131-1:n mukaan)

Sisäympäristö

yleinen

Käyttölämpötila-alue

-10 °C - +40 °C

Keskimääräinen käyttökosteus

75% RH, ilman kondensaatiota

Sertifiointielin

Trezor Test s.r.o. (nro 3025)

Yhteensopivuus

EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032 -standardien mukainen, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

Voidaan käyttää

ERC REC 70-03 -standardin mukaisesti.