



JA-116H BUS-väylän laajennusmoduuli – 16 lähtöä

Moduulin JA-116H avulla voi liittää ja rekisteröidä 16 ilmaisinta, joiden kosketinlähtö yhdistyy JABLOTRON 100+ järjestelmän väylään. Jokaiselle lähdölle voi valita oman kytkentätavan.

o [Declaration of conformity - JA-116H \(PDF 312,67 kB\)](#)



Kuvaus

Mahdolliset kytkentätavat ovat suljettavaan sekä avautuvaan päätevastukselliseen tai kaksoispäätevastukselliseen silmukkaan (1k, 2k2, 4k7, 5k6, 10k). Moduulin voi liittää keskusyksikköön. Se on osoitteellinen ja varaa 16 paikkaa.

Tekniset tiedot

Virransyöttö:

keskusyksikön väylästä 12 V (9 - 15 V)

Virrankulutus lepotilassa:

5 mA

Liitettyjen ohjauslaitteiden kulutus:

maks. 100 mA

Mitat:

102 × 66 × 20 mm

Suojausluokka:

aste 2 standardien EN 50131-1, EN 50131-3 mukaan

Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan:

II yleiset sisätilat

Käyttölämpötila:

-10 - 40 °C

Täyttää standardit:

EN 50130-4, EN 55022