



JA-122PB-AN Bus yhdistetty PIR-liike- ja lasinmurtoilmaisin - Antrasiitti

Ilmaisin on osa JABLOTRON-järjestelmää. Sen avulla voidaan havaita ihmisten liikkuminen rakennusten sisätiloissa ja havaita rikkoutuvat lasi-ikkunat. Tässä ilmaisimessa yhdistyy kaksi anturia (ilmaisimella on kaksi paikkaa järjestelmässä) yhteen koteloon.

o [Declaration of conformity - JA-122PB-AN \(PDF 668,98 kB\)](#)

Kuvaus

Ilmaisin rekisteröidään kahteen peräkkäiseen paikkaan järjestelmässä. Ilmaisimella käytetään PIR-anturia ihmisen liikkeen havaitsemiseen. Lasin rikkoutuminen havaitaan GBS-anturilla, joka analysoi ilmanpaineen muutoksia ja ääniä havaitakseen lasi-ikkunan rikkoutumisen. Ilmaisimen asentaa koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jakelijan antama voimassa oleva sertifiikaatti.

Tekniset tiedot

Virta	ohjauspaneelin väylästä 12 V (8-15 V).
Hiljainen virrankulutus	2,4 mA
Maksimaalinen virrankulutus	12,8 mA
Suosittelun asennuskorkeus	2,5 m lattian yläpuolella
PIR-tunnistuskulma/alue	90°/12 m
GBS-tunnistuskulma/-alue	90°/9 m
Mitat	150 x 63 x 40 mm
Paino (ilman paristoja)	135 g
Luokitus	Turvaluokka 2/Ympäristöluokka II EN 50131-1:n mukaan
Ympäristö	sisätiloissa yleinen
Käyttölämpötila-alue	-10 °C - +40 °C
Keskimääräinen käyttökoosteus	75% RH, ilman tiivistymistä
Sertifiointilaitos	Trezor Test s.r.o. (nro 3025)
Standardien	EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000, EN 50131-1 mukainen, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1.
Suosittelun ruuvi	2 x ø 3,5 x 40 mm (uppokanta)

