



JA-122PW-GR PIR- ja MW-kaksoisliikeilmaisinväylään - Harmaa

Tämä tuote on JABLOTRON 100+ -järjestelmään kuuluva väylään asennettava laite. Se on suunniteltu havaitsemaan ihmiskehon liike rakennuksen sisällä. Laite ei ole herkkä väärille hälytyksille, koska siinä käytetään sekä PIR-ilmaisinta että mikroaaltoilmaisinta (MW). Ilmaisint toimii kuten perinteinen PIR-ilmaisint, mutta kun PIR havaitsee liikettä vartioidulla alueella, MW-osa aktivoidaan, ja se vahvistaa aiemman PIR-aktivoinnin.

○ [Declaration of conformity - JA-122PW-GR \(PDF 676,32 kB\)](#)

Kuvaus

Tuotteessa käytetään valkoista linssiä, joka tarjoaa standardin immunitetin valkoiselle valolle määräyksissä määrättyllä tavalla (enintään 6000 luksia). Immunitettiasetuksia väärille hälytyksille voidaan tehdä kahdella tasolla, PIR ja MW. Ilmaisint toimii pulssireaktiolla ja se käyttää yhden paikan järjestelmästä.

Tekniset tiedot

Virtalähde	Keskusyksikön väylästä 12 V (9-15 V)
Virrankulutus valmiustilassa	5 mA
Virrankulutus kaapelin valintaa varten	16 mA
Suosittelut asennuskorkeus	2,2 - 2,5 metriä lattiatason yläpuolella
Havaitsemiskulma/PIR-toimintaetäisyys	90°/12 m
Havaitsemiskulma/MW-toimintaetäisyys	80°/12 m
MW-taajuus	24,125 GHz
Maksimi MW-radiotaajuusteho (ERP)	30 mW
Mitat	150 x 63 x 40 mm
Paino	120 g
Luokitus	Suojausluokka 2/ympäristöluokka II (EN 50131-1 -standardin mukaan)
Käyttölämpötila-alue	-10 °C - +40 °C
Keskimääräinen käyttökosteus	75 % RH, ilman tiivistymistä
Sertifioija	Trezor Test s.r.o. (nro 3025)

Täyttää seuraavat vaatimukset

ETSI EN 300 440, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, 50581, EN 50131-1,
EN 50131-2-4

Ympäristö

EN 50131-1 II. sisäkäyttö, yleinen

Käyttöolosuhteet yleisen valtuutuksen mukaan

ERC REC 70-03