



JA-155E-GR Langaton nelisegmenttinäppäimistö, jossa on näyttö ja RFID-lukija - Harmaa

Näppäimistö on JABLOTRON-järjestelmän langaton osa. Sen avulla voidaan ohjata ja näyttää järjestelmän tilailmoitukset. Siinä on neljä segmenttiä, joiden kuvaukset näkyvät nestekidenäytössä. Laitteen saa asentaa vain koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jakelijan antama voimassa oleva todistus. Näppäimistö on yhteensopiva seuraavien ohjauspaneelien JA-102K, JA-103K ja JA-107K kanssa.

○ [Declaration of conformity - JA-155E-GR \(PDF 690,47 kB\)](#)

Tekniset tiedot

Virtalähde 4 x alkaliparistot, tyyppi: AA (LR6) 1,5 V
Huomaa: Paristot eivät sisälly toimitukseen.

Paristojen tyypillinen käyttöikä 1-2 vuotta

LowBatt-tila <4,5 V

Hiljainen virrankulutus (6 V) 245 µA

Suurin virrankulutus (6 V) 115 mA

Ulkoinen virtalähde 12 V +/- 1 V tyyp. 45 mA, max. 100 mA

Kaapelin enimmäispituus 3 m

Tietoliikennekaista 868,1 MHz, JABLOTRON-protokolla

Suurin radiotaajuusteho (ERP) <25 mW

Viestintäalue noin 200 m (avoin alue)

RFID-taajuus 125 kHz

RFID:n magneettikentän enimmäisvoimakkuus -5,4 dBµA/m (mitattuna 10 m:n etäisyydeltä)

Mitat 110 x 136 x 33 mm

Paino (ilman paristoja) 285 g

Luokitus Turvaluokka 2/Ympäristöluokka II (EN 50131-1:n mukaan)

Ympäristö sisätiloissa yleinen

Käyttölämpötila-alue	-10 °C - +40 °C
Keskimääräinen käyttökosteus	75% RH, ilman tiivistymistä
Sertifiointilaitos	Trezor Test s.r.o. (nro 3025)
Täyttää	ETSI EN 300 220-1,-2, ETSI EN 300 3300 -standardien mukainen, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6,
Yleisvaltuutuksen	ERC REC 70-03 mukaiset käyttöolosuhteet.
Suositteltu ruuvi	4 x ø 3,5 x 40 mm (puoliympyräkanta)