



## EI208W rilevatore autonomo di gas CO

Serve per la rilevazione di gas CO (ossido di carbonio) e per la tempestiva segnalazione prima che insorgano effetti pericolosi per la salute umana. Il rilevatore è certificato per l'installazione all'interno di edifici, caravan e navi.

o [Declaration of conformity - EI208DW \(PDF 838 kB\)](#)

### Descrizione

I rilevatori indicano l'eventuale concentrazione pericolosa di ossido di carbonio (CO) mediante segnalazione acustica e ottica; il tipo EI208DW permette anche la visualizzazione delle concentrazioni su un display.

Il rilevatore è alimentato da batterie al litio incorporate, per l'alimentazione del rilevatore durante tutta la sua vita utile.

### Specificazioni

#### Alimentazione del rilevatore

7 anni (la scadenza massima d'impiego è riportata sulla targhetta)

#### Alimentazione

batteria al litio integrata non sostituibile

#### Vita utile tipica della batteria

durante tutta la vita utile del rilevatore

#### Intervallo temperatura operativa

da -10 a +40 °C

#### Umidità

da 15% a 95% (senza condensazione)

#### Dimensioni, peso

120x 105x40 mm, 170 g

#### Rispetta i requisiti

EN 50291-1; EN 50291-2, EN 50270