



## JA-116E-AN Tastiera touchscreen BUS con lettore RFID - antracite

La tastiera è un componente del sistema JABLOTRON ed è progettata per essere azionata al tatto.

La tastiera deve essere installata da un tecnico qualificato con un certificato Jablotron valido rilasciato da un distributore autorizzato.

**Questo prodotto è compatibile con le centrali JA-103K e JA-107K.**

o [Declaration of conformity - JA-116E-AN \(PDF 672,22 kB\)](#)

### Descrizione

### Specifiche tecniche

<b>Tipo di dispositivo di controllo</b>	B
<b>Alimentazione dal</b>	bus del pannello di controllo 12 V CC (8-15 V)
<b>Assorbimento di corrente per il backup scelto</b>	40 mA
<b>Assorbimento di corrente nominale (display spento)</b>	85 mA
<b>Assorbimento massimo di corrente (per la selezione del cavo)</b>	250 mA
<b>Frequenza RFID</b>	125 kHz
<b>Intensità massima del campo magnetico RFID</b>	-5,4 dBμA/m (misurata a 10 m)
<b>Dimensioni</b>	95 x 183 x 30 mm
<b>Peso</b>	248 g
<b>Classificazione</b>	Gradodi sicurezza 2/Classe ambientale II (Secondo la norma EN 50131-1)
<b>Ambiente</b>	interno generale
<b>Intervallo di temperatura operativa</b>	da 10 °C a +40 °C
<b>Umidità operativa media</b>	75% RH, senza condensa
<b>Organismo di certificazione</b>	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
<b>In conformità alle norme</b>	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

**Può essere utilizzato secondo la norma**

ERC REC 70-03.