



JA-116E-GR Tastiera touchscreen BUS con lettore RFID - grigio

La tastiera è un componente del sistema JABLOTRON ed è progettata per essere azionata al tatto.

La tastiera deve essere installata da un tecnico qualificato con un certificato Jablotron valido rilasciato da un distributore autorizzato.

Questo prodotto è compatibile con le centrali JA-103K e JA-107K.

[Declaration of conformity - JA-116E-GR \(PDF 672,22 kB\)](#)

Descrizione

Specifiche tecniche

Tipo di dispositivo di controllo	B
Alimentazione dal	bus del pannello di controllo 12 V CC (8-15 V)
Assorbimento di corrente per il backup scelto	40 mA
Assorbimento di corrente nominale (display spento)	85 mA
Assorbimento massimo di corrente (per la selezione del cavo)	250 mA
Frequenza RFID	125 kHz
Intensità massima del campo magnetico RFID	-5,4 dBμA/m (misurata a 10 m)
Dimensioni	95 x 183 x 30 mm
Peso	248 g
Classificazione	Gradodi sicurezza 2/Classe ambientale II (Secondo la norma EN 50131-1)
Ambiente	interno generale
Intervallo di temperatura operativa	da 10 °C a +40 °C
Umidità operativa media	75% RH, senza condensa
Organismo di certificazione	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
In conformità alle norme	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

Può essere utilizzato secondo la norma

ERC REC 70-03.