



JA-115E-AN Bus vier-segment toetsenbord met display en lezer - antraciet

Het toetsenbord is een onderdeel van het JABLOTRON-systeem. Het dient voor de besturing en de Indicatie van de huidige systeemstatus. Het is uitgerust met vier segmenten. De beschrijvingen hiervan worden aan het LCD-scherm weergegeven. Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een getrainde technicus met een geldig certificaat dat is afgegeven door een geautoriseerde distributeur. Het toetsenbord is compatibel met de volgende bedieningspanelen JA-102K, JA-103K en JA-107K.

o [Declaration of conformity - JA-115E-AN \(PDF 675,14 kB\)](#)

Technische specificaties

Type bedieningsapparaat	B
Voeding van bedieningspaneel bus	12 V DC (8-15 V)
Stroomverbruik in stand-by modus	18 mA
Stroomverbruik voor kabelselectie	150 mA
RFID-frequentie	125 kHz
Maximale RFID magnetische veldsterkte	-5.4 dBμA/m (gemeten op 10 m)
Afmetingen	110 x 136 x 33 mm
Gewicht	285 g
Classificatie	Beveiligingsklasse 2/Milieuklasse II volgens EN 50131-1
Algemene omgeving	Algemeen
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
Gemiddelde operationele vochtigheid	75% RH, niet-condenserend
Certificatie instantie	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
In overeenstemming met	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3
Kan worden bedreven volgens	ERC REC 70-03
Aanbevolen schroef	4 x ø 3,5 x 40 mm (halfronde kop)

