



JA-116E-AN BUS-berøringsskjermtastatur med RFID-leser - antrasitt

Tastaturet er en del av JABLOTRON-systemet og er konstruert for å betjenes ved berøring.

Tastaturet må installeres av en faglært tekniker med gyldig Jablotron-sertifikat utstedt av en autorisert distributør.

Dette produktet er kompatibelt med kontrollpanelene JA-103K og JA-107K.

[Declaration of conformity - JA-116E-AN \(PDF 672.22 kB\)](#)

Beskrivelse

Tekniske spesifikasjoner

Type kontrollenhet	Type B
Strøm fra kontrollpanelets buss	12 V DC (8-15 V)
Strømforbruk for backup valgte	40 mA
Nominelt strømforbruk (display AV)	85 mA
Maksimalt strømforbruk (for valg av kabel)	250 mA
RFID-frekvens	125 kHz
Maksimal magnetisk feltstyrke for RFID	-5,4 dBμA/m (målt på 10 m avstand)
Dimensjoner	95 x 183 x 30 mm
Vekt	248 g
Klassifisering	Sikkerhetsklasse 2/Miljøklasse II (I henhold til EN 50131-1)
Miljøinnendørs	generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gjennomsnittlig luftfuktighet i drift	75% RH, uten kondensering
Sertifiseringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
I samsvar med	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

Kan brukes i henhold til

ERC REC 70-03