



JA-157J Trådløs håndledd- og halsbånd pnaikknapp

Panikknappen JA-157J kan benyttes for ekstern aktivering av en nødalarm eller betjene forskjellige enheter. Den brukes hovedsakelig til å tilkalle personlig hjelp.

o [Declaration of conformity - JA-157J \(PDF 681.02 kB\)](#)



Beskrivelse

Knappen har ulike bruksområder, den kan bæres på brukerens håndledd som et armbåndsurs, bæres rundt halsen eller den kan festes på en overflate ved bruk av en enkel monteringsplate. Denne enheten er kompatibel med alarmsentralene JA-103K og JA-107K.

Tekniske spesifiseringer

Strøm	Lithiumbatteri av type CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
Vanlig levetid for batterier	ca 3 år (hvis aktivert én gang per dag)
Hvilende strømforbruk	6 µA
Maks. aktuelt strømforbruk	40 mA
Kommunikasjonsbånd	868,1 MHz, Jablotron-protokollen
Maksimal radiofrekvensutgang (ERP)	5 mW
Kommunikasjonsrekkevidde	omlag 300 m (område med fri sikt)
Mål (ekskl. tilbehør)	41 x 41 x 13 mm
Vekt (ekskl. tilbehør)	20 g
Klassifisering	sikkerhetsklasse 2/II. Innendørs, generelt (i overensstemmelse med EN 50131-1)
Driftsmiljø	Innendørs generelt
Miljøbeskyttelse	IP 65
Driftstemperaturrekkevidde	-10 °C til +40 °C
Gjennomsnittlig fuktighet under drift	75 % RH, uten kondens
Kan være i drift i hht.	ERC REC 70-03

Sertifiserende organ

Trezor Test s.r.o. (Nr. 3025)

I samsvar med

ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50134-2.