



## Jl-113C Nettverkskamera utendørs 5Mpx - dome

Utendørskamera i dome utførelse kombinerer skarpe bilder og kompakt design. Klare opptak i alle værforhold er alltid lett tilgjengelig i MyJABLOTRON-appen.

### Tekniske spesifiseringer

<b>Strømforsyning</b>	- fra PoE (48 V) datatilkobling (i henhold til IEE 802.3af) - alternativt via 12 V DC strømkontakt
<b>Hvilestrømsforbruk</b>	250 mA
<b>Maksimalt strømforbruk</b>	458 mA
<b>Antall piksler</b>	5 Mpix
<b>Kameraoppløsninger og bithastigheter</b>	1-5 MPx, 448-3072 kbps (i henhold til innstillinger i appen)
<b>FPS</b>	15
<b>Objektiv</b>	3,6 mm (91° synsvinkel)
<b>Linsetype</b>	M12 plateobjektiv
<b>Sensorbrikke</b>	1/2.7" progressiv CMOS
<b>WDR - kompensasjon for halvlys</b>	ja
<b>Alternativer for kameraoppsett</b>	horisontalt: 91°, vertikalt: 46°
<b>Kommunikasjonsgrensesnitt</b>	LAN
<b>IR-belysningsrekkevidde</b>	30 m
<b>Miljø</b>	utendørs
<b>Driftstemperaturområde</b>	-35 °C til +60 °C
<b>Gjennomsnittlig luftfuktighet ved drift</b>	opp til 75% uten kondens
<b>Beskyttelsesgrad</b>	IP67
<b>Dimensjoner</b>	ø 100 x 90 mm

**Kameraets vekt**

418 g

**Vekt på sokkel**

317 g

**I samsvar med**

EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000