



Jl-114C Nettverkskamera utendørs 5Mpx - bullet

Utendørskameraet i bullet utførelse er svært karakteristisk og synlig. Dermed virker det delvis avskrekkende på potensielle inntrengere.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning

-fra PoE-datatilkobling (48 V) (i henhold til IEE 802.3af-standarden)
-alternativt via 12 V DC strømkontakt

Nominelt strømforbruk

250 mA

Maksimalt strømforbruk

458 mA

Antall piksler

5 Mpix

Kameraoppløsninger og bithastigheter

1-5 MPx, 448-3072 kbps (se innstillinger i appen)

FPS

15

Objektiv

3,6 mm (91° synsvinkel)

Linsetype

M12 plateobjektiv

Sensorbrikke

1/2.7" progressiv CMOS

WDR - kompensasjon for halvllys

ja

Alternativer for kameraoppsett

horisontalt: 91°, vertikalt: 46°

Kommunikasjonsgrensesnitt

LAN

IR-belysningsrekkevidde

30 m

Miljø

utendørs

Driftstemperaturområde

-35 °C til +60 °C

Gjennomsnittlig luftfuktighet ved drift

opp til 75% uten kondens

Beskyttelsesgrad

IP67

Dimensjoner

155 x ø 71 mm

Kameraets vekt

358 g

Vekt på sokkel

317 g

I samsvar med

EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000