



JJ-120T IP-sender for RTSP-kameraer

Den brukes til å koble tredjepartskameraer via RTSP-protokollen til JABLOTRON-skyen.

○ [Declaration of conformity - JJ-120T \(PDF 550.73 kB\)](#)

Beskrivelse

Bildet overføres via LAN og Internett til en sikker serverlagring. Brukeren har tilgang til live video via MyJABLOTRON-appen, til opptak som opprettes basert på innstillinger, og, i henhold til abonnementsstjenesten, til kontinuerlig lagrede opptak for hvert av de tilkoblede kameraene. Konverteren sender opptaket til skyen.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning	USB-C, 5 V DC / 3 A
Hvilestrømsforbruk	400 mA
Maksimalt strømforbruk	3 A
Dimensjoner	116 x 67 x 26 mm
Vekt	94 g
Miljø	innendørs
Driftstemperaturområde	0 °C til +50 °C
Gjennomsnittlig luftfuktighet ved drift	75 % RH, uten kondens
Maks. båndbredde for strømming	20 Mbit
I samsvar med	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Anbefalt skruer	2 x ø 3,5 x 40 mm (sylindrisk/halvrundt hode)

