



JA-110A syrena wewnętrzna BUS

JA-110A jest syreną wewnętrzną podłączaną do magistrali cyfrowej. Informuje ona dźwiękiem o zaistniałym alarmie, odlicza czas dla wejścia i wyjścia z obiektu.

○ [Declaration of conformity - JA-110A \(PDF 695,59 kB\)](#)

Opis

Może być wykorzystana do zadań dodatkowych, takich jak potwierdzenie dźwiękiem załączenia wyjścia PG. Na syrenie znajduje się przycisk, który umożliwia zaprogramowanie potrzebnych funkcji. Istnieje też możliwość wykorzystania tego urządzenia dla weryfikacji alarmu. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

Specyfikacja

Zasilanie:	z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
Pobór prądu w czuwaniu:	5 mA
Pobór prądu w alarmie:	30 mA
Syrena:	piezo elektryczna, 85 dB/m
Wymiary:	80 × 80 × 25 mm
Stopień ochrony	2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-4
Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1:	II, wewnątrz
Temperatura pracy:	-10 °C do +40 °C