



JA-116E-AN Klawiatura dotykowa BUS z czytnikiem RFID - antracyt

Klawiatura jest elementem systemu JABLOTRON i jest przeznaczona do obsługi dotykowej.

Klawiatura musi zostać zainstalowana przez przeszkolonego technika posiadającego ważny certyfikat Jablotron wydany przez autoryzowanego dystrybutora.

Ten produkt jest kompatybilny z panelami sterowania JA-103K i JA-107K.

o [Declaration of conformity - JA-116E-AN \(PDF 672,22 kB\)](#)

Opis

Specyfikacja techniczna

Typ urządzenia sterującego

B

Zasilanie z magistrali panelu sterowania

12 V DC (8-15 V)

Aktualny pobór mocy dla kopii zapasowej
wybrań

40 mA

Nominalny pobór prądu (wyświetlacz
wyłączony)

85 mA

Maksymalny pobór prądu (dla wybranego
kabla)

250 mA

Częstotliwość RFID

125 kHz

Maksymalne natężenie pola magnetycznego
RFID

- 5,4 dB μ A/m (mierzone w odległości 10 m)

Wymiary

95 x 183 x 30 mm

Waga

248 g

Klasyfikacja

Stopień bezpieczeństwa 2/klasa środowiskowa II (Zgodnie z normą EN 50131-1)

Środowisko

wewnętrzne ogólne

Zakres temperatur pracy

-10 °C do +40 °C

Średnia wilgotność operacyjna

75% RH, bez kondensacji

Jednostka certyfikująca

Trezor Test s.r.o. (nr 3025)

Zgodność z normami

ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

Może być obsługiwany zgodnie z

ERC REC 70-03