



JA-115E-AN Teclado BUS de quatro segmentos com ecrã e leitor - Antracite

O teclado é um componente do sistema JABLOTRON. Serve para o controlo e indicação do estado atual do sistema. Está equipado com quatro segmentos. As suas descrições são apresentadas no ecrã LCD. O dispositivo deve ser instalado por um técnico com formação e com um certificado válido emitido por um distribuidor autorizado. O teclado é compatível com os seguintes painéis de controlo JA-102K, JA-103K e JA-107K.

o [Declaration of conformity - JA-115E-AN \(PDF 675,14 kB\)](#)

Especificações técnicas

Tipo de dispositivo de controlo	B
Alimentação do barramento do painel de controlo	12 V CC (8-15 V)
Consumo de corrente em modo de espera	18 mA
Consumo de corrente para seleção de cabo	150 mA
Frequência RFID	125 kHz
Intensidade máxima do campo magnético RFID	-5,4 dBμA/m (medida a 10 m)
Dimensões	110 x 136 x 33 mm
Peso	285 g
Classificação	Grau de segurança 2/Classe ambiental II de acordo com a norma EN 50131-1
Ambiente	interior geral
Gama de temperaturas de funcionamento	-10 °C a +40 °C
Humidade operacional média	75% HR, sem condensação
Organismo de certificação	Trezor Test s.r.o. (n.º 3025)
Em conformidade com as normas	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3
Pode ser operado de acordo com	ERC REC 70-03
Parafuso recomendado	4 x ø 3,5 x 40 mm (cabeça semi-redonda)

