



JA-116E-GR Teclado de ecrã tátil BUS com leitor RFID - cinza

O teclado é um componente do sistema JABLOTRON e foi concebido para ser acionado através do toque.

O teclado deve ser instalado por um técnico com formação e certificado Jablotron válido, emitido por um distribuidor autorizado.

Este produto é compatível com os painéis de controlo JA-103K e JA-107K.

o [Declaration of conformity - JA-116E-GR \(PDF 672,22 kB\)](#)

Descrição

Especificações técnicas

Tipo de dispositivo de controlo	Tipo B
Alimentação a partir do barramento do painel de controlo	12 V CC (8-15 V)
O consumo de energia atual para o backup escolhido	40 mA
Consumo de corrente nominal (ecrã desligado)	85 mA
Consumo máximo de corrente (para seleção de cabos)	250 mA
Frequência RFID	125 kHz
Intensidade máxima do campo magnético RFID	-5,4 dB μ A/m (medida a 10 m)
Dimensões	95 x 183 x 30 mm
Peso	248 g
Classificação	Grau de segurança 2/Classe ambiental II (De acordo com a norma EN 50131-1)
Ambiente interior	geral
Gama de temperaturas de funcionamento	-10 °C a +40 °C
Humidade operacional média	75% RH, sem condensação
Organismo de certificação	Trezor Test s.r.o. (n.º 3025)

Em conformidade com as normas

ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

Pode ser operado de acordo com

ERC REC 70-03