



JA-185P беспроводной потолочный ИК детектор движения

JA-185P представляет собой **ИК датчик малого размера**, который подходит для защиты **небольших помещений или салона автомобилей**. Может быть установлен на стену или потолок.

o [Declaration of conformity - JA-185P \(PDF 316,09 kB\)](#)

Описание

Имеет **цифровую обработку сигналов** для избежания ложных тревог. Адресный и занимает одну позицию в системе охраны.

Технические параметры

Питание	Литиевая батарейка типа LS (T) 14500 (3.6 V / 2.4 Ah AA)
Типичный срок службы батареи	около 3 лет (5 мин режим неактивности)
Рабочая частота	868.1 MHz, протокол Jablotron
Радиус действия	100м (открытое пространство)
Угол обнаружения/дальность:	360 ° / 5 м
Среда th>	степень II. внутреннее использование EN 50131-1
Температура	от -10 до 40 ° C
Размеры, вес	88 x 46 x 27 мм, 60г
Уровень безопасности th>	2 согласно норм EN50131-2-6, EN 50131-5-3 td>
Соответствует стандартам th>	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Условия эксплуатации	VO-R/10/6.2009-9 CTO