



JA-113M-AN Zbernicový magnetický detektor s detekciou cudzieho magnetického poľa - Antracitová

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON. Je určený na detekciu otvorenia dverí, okien apod. Detektor má voliteľnú reakciu (impulzná alebo stavová).

Je určený na inštaláciu preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

○ [Prohlášení o shodě - JA-113M-AN \(PDF 668,58 kB\)](#)

Popis

Technické údaje

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V DC (9-15 V)
Porucha pri nízkom napájacom napätí	<8,8 V
Menovitý odber prúdu	2,5 mA
Maximálny odber prúdu	12,5 mA
Rozmery detektora	20 x 86 x 20 mm
Rozmery magnetu	16 x 55 x 15 mm
Hmotnosť	18 g
Klasifikácia	st. zabezpečenia 3 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)
Prostredie	vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75% RH, bez kondenzácie
Certifikačný orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Spĺňa	EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000