



# JA-116E-AN Zbernicová klávesnica s dotykovou obrazovkou a čítačkou RFID - Antracitová

Klávesnica je súčasťou systému JABLOTRON a je určená na ovládanie dotykom.

Klávesnicu musí inštalovať vyškolený technik s platným certifikátom Jablotron vydaným autorizovaným distribútorom.

**Tento výrobok je kompatibilný s ústredňami JA-103K a JA-107K.**

○ [Prohlášení o shodě - JA-116E-AN \(PDF 672,22 kB\)](#)

## Popis

## Technické údaje

<b>Typ kontrolného zariadenia</b>	Typ B
<b>Napájanie zo zbernice ústredne</b>	12 V DC (8-15 V)
<b>Spotreba prúdu pri zálohe</b>	40 mA
<b>Menovitá spotreba prúdu (displej vypnutý)</b>	85 mA
<b>Maximálny odber prúdu (pri výbere kábla)</b>	250 mA
<b>Frekvencia RFID</b>	125 kHz
<b>Maximálna intenzita magnetického poľa RFID</b>	-5,4 dB $\mu$ A/m (merané vo vzdialenosti 10 m)
<b>Rozmery</b>	95 x 183 x 30 mm
<b>Hmotnosť</b>	248 g
<b>Klasifikácia</b>	Trieda zabezpečenia 2/ Trieda prostredia II (Podľa normy EN 50131-1)
<b>Životné prostredie</b>	vnútorné všeobecné
<b>Rozsah prevádzkových teplôt</b>	-10 °C až +40 °C
<b>Priemerná prevádzková vlhkosť</b>	75% RH, bez kondenzácie
<b>Certifikačný orgán</b>	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)

**V súlade s normami**

ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

**Môže sa prevádzkovať podľa normy**

ERC REC 70-03