



JA-154A Bezdrôtová batériová vnútorná siréna

Bezdrôtovú sirénu možno jednoducho nainštalovať kdekoľvek v dosahu systémového rádia. Flexibilná inštalácia je umožnená vďaka napájaniu z 3 batérií typu AA.

○ [Prohlášení o shodě - JA-154A \(PDF 540,8 kB\)](#)

Popis

Napájanie	3 x Alkalická batéria, typ LR6 (AA) 1,5 V/2,45 Ah Upozornenie: batérie nie sú súčasťou balenia.
Typická životnosť batérií	cca 2 roky
Detekcia nízkeho napätia batérií	< 3,3 V
Menovitý odber prúdu	135 µA
Maximálny odber prúdu	250 mA
Odber prúdu pri akustickej signalizácii	250 mA
Komunikačná frekvencia	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Maximálny rádiový výkon (ERP)	< 25 mW
Maximálny akustický výkon	85 - 88 dB/m
Typ výstražného zariadenia	typ W
Rozmery	68 x 100 x 41 mm
Hmotnosť (bez batérií)	97 g
Klasifikácia	stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)
Prostredie	vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C do +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75% RH, bez kondenzácie

Certifikačný orgán	Trezor Test (no. 3025)
Spíňa	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 220-1, -2, EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50131-4, EN 50131-6
Podmienky prevádzky	Všeobecné oprávnenie TÚSR č. VPR – 11 / 2014
Odporučená skrutka	3 x ø 3,5 x 40 mm (plochá hlava)