



JI-120T IP převodník pro RTSP kamery

Umožňuje připojení kamier výrobcov tretích strán prostredníctvom RTSP protokolu do Cloudu JABLOTRON.

○ [Prohlášení o shodě - JI-120T \(PDF 550,73 kB\)](#)

Popis

Obraz sa prenáša cez LAN sieť a internet na zabezpečené serverové úložisko. Užívateľ má pomocou aplikácie MyJABLOTRON prístup k živému videu, záznamu tvorenému na základe nastavených udalostí a podľa predplatenej služby aj k priebežne ukladanému záznamu pre každú z pripojených kamier. Záznam obrazu převodník posíla do cloudu.

Technické údaje

Napájanie	USB-C, 5 V DC / 3 A
Menovitý odber prúdu	400 mA
Maximálny odber prúdu	3 A
Rozmery	116 x 67 x 26 mm
Hmotnosť (bez príslušenstva)	94 g
Rozsah pracovných teplôt	0 °C až +50 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75% RH, bez kondenzácie
Maximálna prenosová kapacita (video)	20 Mbit
Spíňa	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Odporúčaná skrutka	2 x ø 3,5 x 40 mm (s pologuľatou/valcovou hlavou)