



JA-116E BUS peksskärmsknappsats med RFID-läsare

Knappsatsen är en del av JABLOTRON-systemet och är konstruerad för att manövreras med beröring.

Knappsatsen måste installeras av en utbildad tekniker med ett giltigt Jablotron-certifikat utfärdat av en auktoriserad distributör.

Denna produkt är kompatibel med kontrollpanelerna JA-103K och JA-107K.

o [Declaration of conformity - JA-116E \(PDF 672,22 kB\)](#)

Beskrivning

Tekniska specifikationer

Typ av styrning device	type B
Strömförsörjning från kontrollpanelens buss	12 V DC (8-15 V)
Strömförbrukning för backup vald	40 mA
Nominell strömförbrukning (display OFF)	85 mA
Maximal strömförbrukning (för kabelval)	250 mA
RFID-frekvens	125 kHz
Maximal magnetisk fältstyrka för RFID	-5,4 dBμA/m (uppmätt vid 10 m)
Mått	95 x 183 x 30 mm
Vikt	248 g
Klassificering	Säkerhetsklass 2/Miljöklass II (Enligt EN 50131-1)
Miljöinomhus	allmänt
Driftstemperaturområde	-10 °C till +40 °C
Genomsnittlig luftfuktighet	75% RH, utan kondens
Certifieringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr 3025)
I överensstämmelse med	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

Kan drivas i enlighet med

ERC REC 70-03