



JA-154A Trådlös batteridriven inomhus-siren

Den trådlösa sirenen kan enkelt monteras var som helst inom räckhåll för systemradion. Den flexibla installationen möjliggörs av ström från 3 AA-batterier.

○ [Declaration of conformity - JA-154A \(PDF 540,8 kB\)](#)

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	3x Alkaline-batteri, typ LR6 (AA) 1,5 V/2,45 Ah Batterier ingår inte i förpackningen.
Typisk livslängd för batterier	ca 2 år
LågBatt-läge	<3,3 V
Strömförbrukning vid viloläge	135 µA
Maximal strömförbrukning	250 mA
Strömförbrukning under akustisk indikering	250 mA
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, JABLOTRON-protokoll
Maximal radiofrekvenseffekt (ERP)	<25 mw
Maximal akustisk utgång	85-88 dB
Typ av varning devicetype	W
Mått	100 x 67 x 40 mm
Vikt (utan batterier)	97 g
Klassificering	Säkerhetsklass 2/Miljöklass II (EN 50131-1)
Miljö - inomhus	Allmän inomhusmiljö
Driftstemperaturområde	-10 °C till +40 °C
Genomsnittlig luftfuktighet vid drift	75% RH, utan kondens
Certifieringsorgan	Trezor-test (nr 3025)

I överensstämmelse med

EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 220-1, -2, EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50131-4, EN 50131-6

Rekommenderad skruv

3 x ø 3,5 x 40 mm (platt huvud)