



JA-159J Trådlös Ringlocka-knapp

Produkten är en trådlös enhet för JABLOTRON 100+. Den är avsedd att användas för trådlösa ringlocka-funktioner, aktivera ett paniklarm eller styra PG-funktioner. Flera knappar kan monteras ihop på höjden och bilda en stilren panel av ring-knappar, lämpliga för hyresfastigheter, kontorshotell, etc.

○ [Declaration of conformity - JA-159J \(PDF 317,17 kB\)](#)

Beskrivning

Produkten upptar en position i systemet.

Samma princip och skrivare som används för att skriva ut etiketter till JABLOTRON 100-funktionssegment till dess manöverpaneler, kan även användas för att skriva ut etiketter för ringlockaknappen.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	2x CR 2032 (3 V/0.2 Ah)
batteriernas typiska driftlivslängd	Ca 5 år (utomhus / akt 3 / dagen)
Driftfrekvensområde	868.1 MHz
Kommunikationsräckvidd	cirka 300m (fritt synfält)
Mått:	70 x 30 x 20 mm (77 x 47 x 28 mm inklusive hölje)
Kapslingsklass	IP65
Miljö enligt	EN 50131-1, III. inomhus allmän
Drifttemperatursintervall	-10°C till + 40°C
Relativ luftfuktighet	25 till 95 %
Den uppfyller även kraven i	ETSI EN 300220, EN 55032:2015, EN 50130-4+A1:2014, EN 62368-1, EN 50581:2012